




www.oemmespa.com



## AS 140 Z

MOLETEADORA PARA PERFILES C.T.





## Fresas

Construidas de acero **altamente resistente al desgaste**, son suministradas con un número de filos variable en función de las características mecánicas de los perfiles a moletear

Regulación decimal, mediante indicador de posición, con movimiento transversal sólo del cabezal móvil y movimiento vertical independiente de los dos cabezales

La dirección de funcionamiento de las fresas puede ser variada inclinando los cabezales **+/- 10 grados** con respecto a la vertical

## Sistema de guía

Mediante rodillos de deslizamiento con cambio rápido, de material anti-brasivo y con composición modular, **que permiten sostener perfiles no perfectamente planos**

Rodillos de transporte locos, que facilitan la introducción del perfil en la máquina

Rodillos de transporte locos, que facilitan la salida del perfil moleteado




## Características técnicas

- 2 motores trifásicos de dos velocidades 0.25-0.44 Kw - 400 V - 50Hz
- Mandos adelante – atrás de la barra
- Sistema de seguridad en el bloque de fresas, para no sobrecargar los órganos mecánicos
- Presión de funcionamiento: 7 Bar
- Velocidad de avance de la barra: Min 45 m/min - Max 58 m/min
- Diámetro de las fresas para moletear: 80 mm
- Carrera de las fresas:
 

transversal	7 - 256 mm
vertical	0 - 150 mm
- Capacidad de trabajo (dimensiones del perfil):
 

ancho	Max 400 mm
altura	Max 150 mm
- Inclinación de las fresas: +/- 10 grados
- Regulación transversal de las fresas: obtenida mediante el accionamiento de un solo mando, dotado de indicador de posición decimal
- Regulación vertical de las fresas: obtenida mediante el accionamiento de dos mandos independientes, dotados de indicadores de posición decimales
- Dimensiones de la máquina: 1150 mm (a) x 1040 mm (b) x 1610 mm (c)
- Peso de la máquina: 430 Kg



## Dotación estándar

- Kit de rodillos estándar de polímero para el apoyo de los perfiles
- Par de fresas Ø 80 mm para moletear
- Fichas de emplazamiento en el idioma correspondiente, personalizadas para cada perfil
- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma correspondiente
- Llaves de servicio

## Accesorios opcionales

- Kit de rodillos perfilados de polímero para el apoyo de los perfiles
- Par de fresas especiales para moletear
- Soporte lateral de los perfiles

La empresa se reserva la facultad de aportar mejoras y modificaciones sin previo aviso

MOD. AS140Z IT 00 04



**Export Department**  
Via F. L. Ferrari, 23  
44100 FERRARA - ITALY  
Tel. +39.0532.777418  
Fax +39.0532.777477  
sales@oemmespa.com

**Sede Comercial Italia**  
Via Cavallotti, 16  
42010 REGGIO EMILIA - ITALY  
Tel. 0522.271275  
Fax 0522.923879  
vendite@oemmespa.com



**Sede legal y Producción**  
Via F. L. Ferrari, 23  
44100 FERRARA - ITALY  
Tel. 0532.777411  
Fax 0532.777444  
info@oemmespa.com