

IT 350

Intestatrice

IT 350 M

IT 350 SA



PRODUCE SOLUZIONI



Mepal Italia s.r.l.

IT 350

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale, fresatura a 45°/90°/45° e gradi intermedi con cambio rapido del gruppo fresa. Dotata di mandrino da 2800rpm con corsa utile da 390mm. Diametro massimo fresa 200mm. Motore trifase 2,5HP. Pressione d'esercizio 7 ATM. Ingombro 104x72x130 cm. Peso 140 kg.



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Morse pneumatiche - Battuta stellare a 6 posizioni - Lubrificazione pneumatica - Nr. 1 canotto porta fresa diametro 32mm - Pistola ad aria - Filtro aria - Protezione integrale gruppo fresa - Chiavi di servizio

ACCESSORI A RICHIESTA

Motore monofase - Canotto porta fresa diametro 32mm - Olio da taglio emulsionato confezione da lt. 20

TECHNICAL DATA

Horizontal end milling machine with manual feeding, milling at 45°/90°/45° and intermediate degrees with quick change of the cutter block. Equipped with spindle at 2800rpm with useful stroke 390mm. Max cutter diameter 200mm. Three-phase motor 2,5 HP. Working pressure 7 bar. Overall dimensions 104x72x130 cm. Weight 140 kg.



STANDARD EQUIPMENT

Pneumatic clamping set - Turret stop for presetting 6 milling depts - Pneumatic lubrication Nr. 1 cutter block 32mm - Air gun - Air filter - Full protection guard - Service spanners

OPTIONALS

Single phase motor - Cutter block 32mm - Emulsified cutting oil 20 lt

CARACTERISTICAS TECNICAS

Retestadora horizontal con avance manual, fresado a 45°/90°/45° y grados intermedios con cambio rápido del grupo fresas. Dotada de eje a 2800rpm con carrera útil de 390mm. Diámetro máximo fresa 200mm. Motor trifásico 2,5HP. Pression de trabajo 7 kg/cm. Dimensiones 104x72x130 cm. Peso 140 kg.



ACCESORIOS INCLUIDOS

Prensos neumáticos - Tope en estrella de 6 posiciones - Lubrificación neumática Nr. 1 manguito porta fresas diámetro 32 - Filtro de aire - Pistola de aire - Protección integral grupo fresas - Llaves de servicio

OPCIONALES

Motor monofásico - Manguito porta fresas diámetro 32 - Lubrificante emulsionado bidón de 20 lt.

TECHNISCHE DATEN

Auslinkfräse mit manuelle Vorschub mit Verstellbar Anschlag 45°/90°/45° und zwischengraden mit schnelle Wechselsystem für Fräsersätze. Komplet mit Frässpindel zu 2800upm, nützliche Langslauf 390mm. Max Durchmesser Fräsensatz 200mm. Drehsturm-motor 2,5PS. Drukanschluss 7 ATU. Abmessungen 104x72x130 cm. Gewicht 140 kg.



MITGELIEFERTES ZUBEHOER

Pneumatische Spannung - Revolveranschlag mit 6 Verschiedene - Ausklinktiefen Sprüheinrichtung - Nr. 1 Fräseraufnahme durchm 32mm - Ausblaspistole - Wartungseinheit Vollschutzhaube der Ausklinkaggregat - Bedienungsschlüssel

SONDER ZUBEHOER

Einphasig Motor - Fräseraufnahme durchm 32mm - Sprühmittel emulsion 20 l.

DONNÉES TECHNIQUES

Grugeuse en bout manuelle, fraisage à 45°/90°/45° et intermédiaires avec changement rapide du mandrin porte fraise. Mandrin à 2800tpm avec course util de 390mm. Diamètre max fraise 200mm. Moteur triphasé 2,5CV. Pression d'exercice 7 bar. Encombrement 104x72x130 cm. Poids 140 kg.



EQUIPEMENT STANDARD

Etaux pneumatiques - Butée à 6 positions - Unité de pulvérisation - Nr. 1 mandrin 32mm Unité de conditionnement de l'air - Soufflette - Protection totale unité de grugeage - Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE

Moteur monophasé - Mandrin 32mm - Huile émulsionnée 20 l.

DADOS TECNICOS

Tupia horizontal com avanço manual fresagem a 45°/90°/45° e graus intermédios com mudança rápida do grupo de fresas. Com veio de 2800rpm com capacidade útil 390mm. Diâmetro máximo de freza 200mm. Motor trifásico 2,5CV. Fluxo pneumático de 7 bar. Dimensões exteriores 104x72x130 cm. Peso bruto 140 kg.




EQUIPAMENTO STANDARD


Apertos pneumáticos - Batente com 6 posições - Lubrificação pneumática - Nr. 1 encabodouro diam. 32mm Filtro de ar - Pistola de ar - Proteção integral do grupo de fresas - Chaves de serviço

OPÇÕES







Motor monofásico - Encabodouro diam. 32mm - Oleo de corte, lata de 20 lt



45 SX



45 DX

	Kg.180		⊙ E mm. 200 max. ⊙ i mm. n/1'2800
Motore - Motor Moteur - Motor Motor	HP 2.5 V.220/380 2800 giri	Fuori squadra Angle ajustement Pas en equerre Winkelschnitte Fuera de escuadra	-45° +45°
	Dimensione max. profilo 250 a 90° 80 a 45°	Pressione d'esercizio Operating pressure Pression de service Betriebsdruck Presion de uso	6/7 Atm.
Morsa pneumatica Pneumatic clap Etau pneumatique Pneumatische Feststellvorrichtung Mordaza Neumatica			X mm.800 Y mm.1100 H mm.1300
	H mm. 160 max. h mm. 110 max. ⊙ F mm. 27		



Mepal Italia s.r.l.

Sede operativa e stabilimento
Via Larga 19 - 47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541 614454 - 080 8987077
Fax 0541 612615 - 080 3591044
info@mepalitalia.it - www.mepalitalia.it