

# SD 201

Otomatik Dikey Vidalama Ünitesi

Automatic Screwdriver

Автоматический вертикальный шуруповерт



- Otomatik vida besleme ünitesi
- Hatasız vidalama için ayak pedali kumanda
- Değişik model profiller için vidalama kuşağı ve yeri ayarlanabilir
- Uzun ömrülü üç kullanım ve kolay değiştirme imkanı
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik durma
- Hatalı kullanımını önleyici güvenlik anahtarı
- Özel, veda yükseklik ayar anahtarı
- Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
- Ayarlanabilir destekli profil dayama məsafəsi
- Kullanılan viddaya görə tork ayarı
- Ortalama vidalama hızı: 1.7 sn./adet.

# AZ 130

Ahşap Zivana Makinesi

Manuel Mortising Machine for Wood

Долбежный станок

## STANDART AKSESUARLAR

- Frez ucu

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Makine sehpası
- Bağlantı plastiği

## STANDARD ACCESSORIES

- Router bit

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Corner joints
- Machine stand

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Зуб фрезы

## ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Столешница станка
- Соединительный пласик



Ahşap profillerin köşe birleştirme kanallarını acar.

Manually operated portable mortising machine designed to connect wooden profile corners.

Портативная Машина Предназначена Для

Сверления Паза Под Соединитель В Деревянных Рамах.

Teknik Özellikler Technical Features Особенности	Bar BAR	Hidr. Basılık Hydr. Baslik	L L	W W	U U
AZ 130 230V 50-60 Hz 850 W 32000 d/d/a* 52x42x 57 mm 125 kg 135 kg	6-8 Bar 6-8 Bar	3000 W 400V 50-60 Hz	180x165 235 cm	520 kg	

# NSM 351

Kanat İşleme Merkezi

Sash Assembly Station

Центр обработки створок



Farklı seri ve ebatlardaki pencere kanat profili üzerinde kullanılan tüm tek açılım ve çift açılım aksesuarların metre, kaleml, kalıp ve şablon kullanmadan seri bir şekilde kaliteli ve standartlara uygun olarak montajını sağlamak amacıyla kullanılır.

Ideal for serial, qualified and standard installation of all single and double opening accessories used on different series with various size of sash profiles without needing meter, pencil, fixture and template.

Применяется для обеспечения быстрого и соответствующего стандартам монтажа аксессуаров для одиночного и двойного раскрытия на профиле створок окон разных серий и размеров без использования метра, карандаша, формы и шаблона. устройством для режущих станков, предназначенный для резки профилей желаемых размеров.

- Kanat profillerinin aksesuarlarının kolay montajı için tasarlanmıştır
- Farklı marka ve seri profillerin merkezlenmesini sağlayan otomatik çerçeve merkezleme sistemi
- Ölçme gerekliken kanat profilleri üzerine ispanyolet deliği ile üçlü kol yerini destek sacı ile birlikte açın
- Otomatik vidalama ve besleme ünitesi
- Her türlü pencere montajı için kullanılabilir
- Pencere montajı için gerekli tüm aletleri içerir
- Montaj için gerekli malzemeler ve ekipmanlar operatöre yakın olarak konumlanmıştır
- Menteşe deliği delme ünitesi
- 4 farklı çift açılım ve tek açılım menteşe montajları yapılmadan aynı anda yapılabilme
- Otomatik vidalama ile 90 derece dik ve hızlı vidalama işlemi ( $\varnothing 3.9 * 22 / 1.7$  sn)
- Monte edilecek aksesuarlar için üst ve alt raflar
- Opsiyonel olarak vidalama ünitesinin üzerinde lazer işık konulabilemektedir (opsiyonel)
- It is designed for the ease installation of accessories used on sash profiles
- Automatic centering system for centering different profile brands and series
- Triple drilling together with reinforcement steel and espagnolette hole opening with out measuring
- Automatic screwing operations at 90 ° ( $\varnothing 3.9 * 22 / 1.7$  sec)
- Top and bottom shelves for the hardware
- Linear laser unit for easy screwing (optional)
- Разработан для простого монтажа аксессуаров для створок окон
- Система центровки для обеспечения автоматической центровки профилей различных марок и серий
- Выполнение на профиле отверстий для ручки вместе с усиливательной сталью без необходимости измерений
- Автоматическое завинчивающее и подающее устройство
- Применяется для монтажа окон всех видов
- В комплект входит все необходимые для монтажа окон инструменты
- Необходимые для монтажа материал и оборудование расположены близко к оператору
- Узел для выполнения отверстий для петель
- Возможность одновременного выполнения без регулировки монтажа петель для 4 различных двойных раскрытий и одинарного раскрытия
- Быстрое выполнение завинчивания веркально под углом 90 градусов при помощи автоматического угла ( $\varnothing 3.9 * 22 / 1.7$  sek.)
- Верхние и нижние полки для монтирующихся аксессуаров
- На завинчивающий узел возможно размещение лазерного приспособления (опция)

Teknik Özellikler Technical Features Особенности	Bar BAR	Hidr. Basılık Hydr. Baslik	L L	W W	U U
NSM 351 400V 50-60 Hz 3000 W 6-8 Bar	3000 W 400V 50-60 Hz	520 kg	180x165 235 cm	520 kg	