

TK 503

PVC Tek Köşe Kaynak Makinesi
Single Corner PVC Welding Machine
Сварочный станок для одного угла ПВХ



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 165 mm kaynak yüksekliğine göre makine
- Special kaynak kalıpları


OPTIONAL ACCESSORIES

- Machine according to the profile height of 165 mm
- Special welding molds

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Станок в соответствии с высотой сварки 165 см
- Специальные сварочные формы

H max : 130 mm
W max : 130 mm



Teknik Özellikler Technical Features Особенности	1-5 kw-11 230 V 50/60 Hz	Max. 130 mm 48.20" x 18"	BAR AIR CONS.	20 Lx10Lx 1x1mm	5000x 21cm	115 kg 128 kg
TK 503						



PVC profillerinin 30°-180° aralığında köşelerinin eritilerek birleştirilmeleri amacı ile kullanılır.

This machine is ideal for the single corner welding of PVC profiles between 30°- 180°.

Применяется для соединения углов ПВХ профилей путем расплавления под углом 30°-180°.

TK 503

- 30°-180° açı aralığında tüm açılarda hassas kaynak yapabilme
- Eritme ve yapıştırma zamanı ile kaynak basıncı gibi tüm parametreler bağımsız olarak ayarlanabilmektedir
- Kaynak işlemini otomatik olarak başlatma ve bitirme özelliği
- Elektronik termostat sayesinde 0°-300°C arasında ısıyı ayarlama özelliği
- Profil destek kolları sayesinde uzun profiller kolaylıkla kaynak yapılabilmektedir
- Plakaların temizlenmesi ve Teflon'un çok kolay ve hızlı değiştirilmesi özelliği ile kullanıcı dostudur
- Standart (2 mm) veya sıfır (0.2 mm) kaynak kalınlığına göre pratik manuel ayarlama
- Her iki yönde olmak üzere profil destek kolları standart olarak verilmektedir
- Ayak pedalı ile profilleri ayrı ayrı sabitleme özelliği
- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi ile zaman kaybı önlenir
- Portatif makine sehpaüstü

- Enable the welding of all angles between 30°-180° infinitely adjustable
- All parameters such as melting and welding time, welding pressure are set independently
- Automatically start and finish the welding cycle
- Adjusting the heat between 0-300°C by means of the electronic thermostat
- Smooth welding operations for long profiles by means of rotating support arms
- Maintenance friendly, for example cleaning of the heater plate and changing of the Teflon is very easy by means of quick change system
- Practical adjustment of standard (2 mm) or seamless (0.2 mm) welding options manually
- Standard equipped with height adjustable profile support arms on both side
- Clamping the profiles separately via foot pedal
- Saving of time by means of practical mold change feature
- Portable machine stand

- Возможность точной сварки под любыми углами в диапазоне 30°-180°
- Все параметры, такие как время плавки и склеивания, давление сварки могут регулироваться независимо друг от друга
- Автоматическое начало и окончание сварочной процедуры
- Регулировка температуры от 0° до 300°C благодаря электронному термостату
- Благодаря опорным рычагам профиля длинные профили свариваются без затруднений
- Простота в применении благодаря очистке пластин и очень простой и быстрой смене тefлона
- Практичная ручная регуляция в зависимости от толщины шва: стандартная (2 мм) или нулевая (0,2 мм)
- Опорные рычаги профиля поставляются стандартно в обе стороны
- Отдельная фиксация профиля посредством ножной педали
- Практичная система замены сварочной формы предупреждает потерю времени
- Портативная столешница станка