

OPTI^{drill} B 30 BS - Modelo de coluna com motor potente sem escovas OPTIMUM, e ajuste eletrônico de velocidade

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Funcionamento suave graças a polias em alumínio fundido
- Vario Drive (4 estágios de correias com variador eletrônico de velocidade)
- Transmissão de potência melhorada através de polias em alumínio com correias industriais em V "GATES" 7 M
- Rotação esquerda-direita
- Medidor profundidade digital
- Mudança simples ferramenta
- Protecção da bucha bem dimensionada c/ microswitch

Características	B 30 BS Vario
Ligação elétrica	230 V / 1Ph ~ 50 Hz
Carga total	2,2 kW
Capacidade furo em aço (S235JR)	Ø 30 mm
Cone árvore	CM 3
Alcance/ Curso	285 mm / 125 mm
Velocidades / Variador	30 - 3.900 min ⁻¹ / eletrônico
Mesa Comp x Larg / Rasgos T	400 x 500 mm / 14 mm
Mesa giratória	360°
Dimensões C x L x A	715 x 560 x 1.850 mm
Peso líquido	280 kg

Para otimizar o trabalho - Velocidades adicionais

Estágio	1	2	3	4
Velocidade	30 - 300 min ⁻¹	120 - 1200 min ⁻¹	240 - 2400 min ⁻¹	390 - 3900 min ⁻¹
Torque	100 Nm	25 Nm	13 Nm	6 Nm

Modo auto/roscar

Motor sem escovas potente

- Funcionamento suave
- Elevada potência
- Torque praticamente constante a qualquer velocidade

Dica **THERMADRILL®**

- Fácil de usar
- Montagem rápida
- Qualidade elevada
- Económico

B30 BS
VARIO

Ref. 302 1303

Filtro

- De acordo com as normas
- Filtra as partículas grandes

Bomba de refrigeração



Fig.: B 30 BS

Equipamento standard

- Bucha aperto rápido OPTIMUM 0-16 mm
- Cone morse CM 3
- Iluminação integrada