

OPTI_{drill} B 40 PTE - Modelo universal de coluna, transmissão de 12 velocidades, avanço automático e mesa inclinável

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Engrenagens em caixa de óleo
- 12 velocidades comutáveis com rotações de 95 - 3'200 rpm
- Motor com 2 bobinas
- Construção maciça em fundição
- Batente profundidade com escala milimétrica
- Mesa de construção sólida, fixação dupla
- Protecção da bucha bem dimensionada c/ microswitch

Características	B 40 PTE
Ligação eléctrica	400 V / 3Ph ~50 Hz
Carga total	1,1 / 1,5 kW
Capa. furo em aço (S235JR)	Ø 32 mm
Contínua em aço (S235JR)	Ø 25 mm
Alcance	285 mm
Curso	120 mm
Cone árvore	CM 4
Cabeçote	360° rotação 45° inclinação
Avanço autom. da árvore	3 Variador, 0,1/0,18/0,26 mm/U
Velocidades / Variador	95 - 3.200 min ⁻¹ / 2 x 6
Mesa Comp x Larg / Rasgos T	400 x 445 mm / 14 mm
Dimensões C x L x A	720 x 700 x 2.050 mm
Peso líquido	322 kg

B40 PTE

Ref.303 4345

Equipamento standard

- Bucha aperto rápido OPTIMUM 1 - 16 mm
- Ferramenta operacional

Cabeçote
Ajuste em altura

360° rotação
45° inclinação

Avanço automático
da árvore

Para furos profundos ou cegos, pode ser ativado ou desativado carregando no botão de avanço automático

Mesa

- 360° horizontal inclinação

Filtro

- De acordo com as normas
- Filtra as partículas grandes

Bomba refrigeração

Fig.: B 40 PTE