

### Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Motor elétrico potente de entrega suave
- Alavanca em Aço
- Rodando a mesa permite trabalhar peças altas apoiadas na base
- Rotação esquerda e direita
- 2 níveis de velocidade
- Tampa da correia com microswitch de segurança
- Troca de ferramenta facilitada graças ao extractor embutido
- Indicador de profundidade digital
- Transmissão deslizante - atingindo um torque superior
- Inclui bucha aperto rápido 0 - 16 mm, Cone morse e porcas T.

**Dica THERMIDRILL®**

- Fácil de usar
- Montagem rápida
- Qualidade e elevada
- Económico



**Argumentos convincentes...**




**Variador mecânico**

- Extremamente confiável devido à regulação de velocidade manual
- Funcionamento potente e suave
- Correias de qualidade
- Alteração da velocidade enquanto o motor em funcionamento
- OPTIMUM desempenho do motor
- Transmissão-deslizante

**DH 40BV**  
Ref. 3020 450



### Sistema Vario



**Display digital velocidade**

- Fácil leitura
- Integrado no cabeçote

**Concricidade**

- Garantida ≤ 0,015 mm medida na extremidade da árvore

**Iluminação**

- Integrada no cabeçote
- Halógeno

**Eixo**

- Rolamentos esferas de precisão
- Bucha de aperto rápido incluída no equipamento

**Mesa**

- Maquinada com precisão
- Ranhuras T diagonais
- Rotação 360°

**Coluna fundição**

- Parede espessa
- Diâmetro Ø 115 mm
- Elevada capacidade de absorção de forças e estabilidade

**Base**

- Maciça
- Grandes dimensões
- Nervuras na parte posterior

Características	DH 40BV
Ligação eléctrica	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motor	1,5 / 2,2 kW
Capacidade furar em Aço (S235JR)	Ø 40 mm
Cone da árvore	MK 4
Alcance/Curso	285 mm / 160 mm
RPM / Motor 2 velocidades manuais	150 - 2.000 min <sup>-1</sup>
Dimens. mesa / Rasgos T	420 x 400 mm / 14 mm
Dist. Veio - Mesa	max. 790 mm
Dist. Veio - Base	max. 1.025 mm
Dimensões C x L x A	975 x 600 x 2.120 mm
Peso líquido	275 kg