

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- **3 anos garantia OPTIMUM***
 - Funcionamento suave graças a engrenagens retificadas e temperadas
 - Construção sólida em ferro fundido
 - Precisão de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e maquinado em aço de alta qualidade
 - Capacidade de furação contínua elevada
 - Extração automática
 - Proteção da bucha com microswitch
 - Função de roscar
- Instalação elétrica por fabricantes europeus
 - Circuito de segurança impede o arranque inadvertido

**Extração integrada**

- Mudança fácil de ferramenta

**Quadro elétrico**

- Fabrico europeu
- Quadro bem organizado

Iluminação integrada

- no Cabeçote

Mesa

- Bem dimensionada
- Maciça
- Reforçada com ranhuras
- 360° rotação sobre a coluna



Fig.: DZ 25 com acessórios opcionais

PREMIUM

OPTI drill

PREMIUM
line

- Acabamentos de primeira
- Melhor qualidade
- Materiais de qualidade superior
- Segurança reforçada
- Durável e Valor garantido

Qualidade e preço

DZ 25

Ref.304 1030

Características	DZ 25
Ligação elétrica	400 V / 3Ph ~50 Hz
Carga total	0,8 / 1,2 kW
Capacidade de furo em aço (ST60 - E335)	Ø 25 mm
Roscar em aço (ST60 - E335)	M 22
Alcance/ Curso	250 mm / 120 mm
Cone árvore	CM 3
Velocidades / Variador	65 - 3.060 min ⁻¹ / 8 velocidades
Mesa Comp x Largura	270 x 300 mm
Porcas T / Número / Distância	14 mm / 2 / 150 mm
Distância Eixo - Mesa	min. 170 mm / max. 660 mm
Distância Eixo - Base	max. 1.185 mm
Diâmetro coluna	Ø 100 mm
Dimensões C x L x A	600 x 805 x 2.025 mm
Peso líquido	260 kg

* Independentemente dos dispositivos legais de garantia a OPTIMUM concede garantia dos respectivos equipamentos de acordo com o disposto nos termos aqui descritos, a partir da data de compra do utilizador final. A OPTIMUM concede garantia a cada equipamento do catálogo especificamente indicada. A garantia apenas cobre defeitos de fabrico ou de material. A garantia apenas cobre as peças de reposição, excluindo todo e qualquer custo com o transporte, ou trabalhos auxiliares na resolução do problema. Encontra-se excluído de garantia todo e qualquer uso abusivo, como sobrecarga do equipamento, uso de ferramentas inadequadas ao trabalho e equipamento em questão, quedas, danos durante o transporte, danos causados por entidades externas ao equipamento, como poeiras, projecção de pedras, a inobservância do manual de operação, ligação a uma fonte de alimentação errada e o normal desgaste do equipamento. Estão também excluídos da garantia os equipamentos parciais ou totalmente desmontados. Ao apresentar um pedido de garantia é imperativo apresentar o documento comprovativo da compra do equipamento. As reparações apenas podem ser executadas por parceiros devidamente autorizados e indicados pela entidade detentora da garantia. A garantia é fixada ao equipamento novo e não é transmissível.