

OPTI^{mill} MB 4P

Modelo Furar-Fresar com Indicador de cotas DRO3 e Base em fundição

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Funcionamento suave graças a engrenagens endurecidas em banho de óleo
- Motor de qualidade com duas bobinagens
- Rotação direita e esquerda
- Função furar/roscar
- Protecção ajustável em altura com microswitch
- Avanço manual da manga da árvore com ajuste fino
- Avanço automático do cone da árvore
- Motor de posicionamento para o eixo Z standard
- Cabeçote inclinável até ± 60
- Sistema de refrigeração

OPTI Painel controlo

- Painel controlo integrado
 - Ajuste altura eixo Z
 - Função Furar/Roscar
 - Regulador do motor
 - Rotação do eixo
 - Iluminação
 - Bomba de refrigeração
 - Interruptor de emergência
-
- Indicador de cotas de 3 eixos DRO compacto e integrado (X - Y - Z)
 - Programação individual, display 3 linhas / 5 dígitos

Características	MB 4P
Ligação eléctrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	1,1/1,5 kW
Capa. furo em aço (S235JR)	$\varnothing 32$ mm
Dimensões da Fresa (max.)	$\varnothing 63$ mm
Cone árvore	CM 4
Curso	120 mm
Velocidades	95 - 3.200 min ⁻¹
Estágios	2x6
Mesa Comp x Largura	800 x 240 mm
Rasgos T / Distância	14 mm / 80 mm
Curso Eixo X / Y / Z	560 / 190 / 350 mm
Dimensões C x L x A	1.250 x 945 x 1.920 mm
Peso líquido	495 kg

MB 4P

Ref. 3338460

