

# OPTImill<sup>®</sup> MB 4PV - Modelo Furar-Fresar com Indicador de cotas DRO5 e base em fundição

## Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Funcionamento suave graças a engrenagens endurecidas em banho de óleo
- Motor de qualidade com duas bobinas
- Rotação direita e esquerda
- Função furar/roscar
- Protecção ajustável em altura com microswitch
- Avanço manual da manga da árvore com ajuste fino
- Avanço automático do cone da árvore
- Motor de posicionamento para o eixo Z standard
- Cabeçote inclinável até  $\pm 60$
- Sistema de refrigeração

## OPTIPanel controlo

- Painel controlo integrado
  - Ajuste altura eixo Z
  - Função Furar/Roscar
  - Regulador do motor
  - Rotação do eixo
  - Iluminação
  - Bomba de refrigeração
  - Interruptor de emergência
- 
- Indicador de cotas de 3 eixos DRO compacto e integrado (X - Y - Z)
  - Display LCD de velocidade com 4 linhas / 5 dígitos

Características	MB 4PV
Ligação eléctrica	230 V / 1 Ph ~ 50 Hz
Motor	1,5 kW
Capa. furo em aço (S235JR)	$\varnothing 32$ mm
Dimensões da Fresa (max.)	$\varnothing 63$ mm
Cone árvore	CM 4
Curso	120 mm
Velocidades	60 - 2.760 min <sup>-1</sup>
Estágios	2
Mesa Comp x Largura	800 x 240 mm
Rasgos T / Distância	14 mm / 80 mm
Curso Eixo X / Y / Z	560 / 190 / 350 mm
Dimensões C x L x A	1.220 x 930 x 2.110 mm
Peso líquido	495 kg

# MB 4PV

Ref. 333 8465



Fig.: MB 4PV com acessórios opcionais