

OPTImill MF 2 VARIO DPA - Modelo Furar-Fresar multifunções com regulador de velocidade infinitamente variáveis (variador de frequência) "Made in Germany" e Visualizador digital cotas DPA 2000

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Pesada, compacta construída em Fundição Meehanite
- Elevada precisão concentricidade graças a rolamentos cônicos de precisão inferior a 0,01 mm medidas na árvore
- Avanço automático do cone da árvore
- Rotação esquerda/direita para roscagem
- Sistema Vario Lenze
- Guias retangulares solidas do eixo Z
- Eixo X e Y com guias rabo de andorinha ajustáveis
- Equipamento de refrigeração
- Visualizador digital cotas DPA 2000, Escalas em vidro para 3 eixos e montagem

| Características | MF 2 Vario- DPA |
|------------------------------------|---|
| Ligação elétrica | 400 V / 3Ph ~50 Hz |
| Carga total | 1,5 kW |
| Capacidade de furo em aço (S235JR) | Ø 24 mm |
| Cone árvore | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) |
| Alcance | 213 - 533 mm |
| Avanço automático árvore | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/U |
| Velocidades/Variador | 10 - 5.100 min ⁻¹ / 6 estágios |
| Mesa Comp x Larg / Rasgos T | 1.244 x 230 mm / 16 mm |
| Curso Eixo Z | 406 mm manual |
| Curso Eixo Y manual | 305 mm |
| Curso Eixo X auto | 800 mm |
| Dimensões C x L x A | 1.400 x 1.450 x 2.150 mm |
| Peso líquido | 950 kg |



Visualizador digital cotas DPA 2000

MF 2V
VARIO-DPA
Ref. 333 60200PA

Equipamento standard

- Bomba refrigeração
- Bandeja de aparas
- Visualizador Cotas DPA 2000
- Escalas de vidro para 3 eixos
- Ferramenta operacional



Fig.: MF 2 Vario