

OPTImill[®] MX 3 / MX 4 - Fresadoras com indicador digital de posição de 3 eixos

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Avanço automático dos eixos X, Y e Z
- Superfícies precisas para fixação vertical e horizontal
- Modelo construído em fundição cinzenta
- Todas as guias endurecidas e ajustáveis através de chavetas cônicas
- Central lubrificação
- Volantes bem dimensionados e com escala
- Iluminação LED Optimum
- Equipamento de refrigeração
- Cabeçote inclinável até $\pm 90^\circ$
- Curso da árvore longo de 80 mm

OPTI Painel Comando

- Painel controlo integrado
- Indicador de posição
- Fácil compreensão/uso
- Rotação sobre o próprio eixo



MX 3

Ref.3346130

MX 4

Ref.3346140

Características	MX 3	MX 4
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Carga Total	5 kW	6 kW
Motor / Avanço da árvore / Avanço rápido	2,2 kW / 0,75 kW / 0,55 kW	3 kW / 1,1 kW / 0,75 kW
Cone árvore	ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)	ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
Capa. furo em aço (S235JR)	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Velocidades / Variador	40 - 2.000 min ⁻¹ / 18	40 - 2.000 min ⁻¹ / 18
Mesa Horizontal Comp x Largura	750 x 320 mm	800 x 400 mm
Rasgos T / Distância / Número	14 mm / 63 mm / 5	14 mm / 63 mm / 6
Mesa Vertical Comp x Largura	830 x 225 mm	1.060 x 250 mm
Rasgos T / Distância / Número	14 mm / 63 mm / 3	14 mm / 63 mm / 3
Carga mesa (max.)	300 kg	300 kg
Dimensões L x A	1.400 x 1.820 mm	1.650 x 1.850 mm
Peso líquido	1.300 kg	1.400 kg

Equipamento standard

- Adaptador ISO 40 / CM1
- Adaptador ISO 40 / CM2
- Adaptador ISO 40 / CM3
- Ferramenta operacional
- Árvore de fresa horizontal