

OPTImill[®] MT 100 - Fresadora universal - com visualizador digital cotas DPA 2000

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Funcionamento suave graças as engrenagens endurecidas em banho de óleo
- Pesada, compacta construída em Fundição Meehanite
- Todas as guias endurecidas e ajustáveis através de chavetas cônicas
- Central lubrificação
- Volantes bem dimensionados e com escala
- Iluminação LED Optimum
- Guias retangulares para o Eixo Y e Z

OPTI Painel Comando

- Painel controlo integrado
- Indicador de posição
- Fácil compreensão/uso
- Rotação sobre o próprio eixo

Fresa Horizontal

Dispositivo para fresagem horizontal com porta fresas lateral, fresas até Ø32 mm, ajustável por rolamentos



| Características | MT 100 |
|--------------------------------|---|
| Ligação eléctrica | 400 V / 3Ph ~50 Hz |
| Carga Total | 3,6 kW |
| Capa. furo em aço (S235JR) | Ø 20 mm |
| Cone árvore | ISO 40 (DIN 2080) |
| Velocidades / Variador | 40 - 1.660 min ⁻¹ /11 estágios |
| Mesa Comp x Larg / Rasgos T | 1.120 x 260 mm / 14 mm |
| Avanço Mesa Eixo X | 24 - 402 mm/min |
| Avanço da árvore Eixo Y/Eixo Z | 370 W / 750 W |
| Curso Eixo X auto/manual | 600 mm |
| Curso Eixo Y auto/manual | 270 mm |
| Curso Eixo Z Automático | 380 mm |
| Dimensões C x L x A | 2.500 x 2.300 x 1.850 mm |
| Peso líquido | 1.300 kg |

MT 100

Ref. 333 6110

Equipamento standard

- Jg. de fresas laterais standard Ø 22 mm
- Pinças Ø 4 - Ø 16 mm
- Jg. de fresas ISO40/ Ø32 mm



Fig.: MT100