

OPTIturn® D 330 x 1000 / D330 x 1000 DPA - Torno mecânico completo equipado com caixa de transmissão. Mudança do avanço para rosca rápida e confortável, versão com DPA 2000

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Guias temperadas e rectificadas
- Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
- Precisão de rotação do nariz da árvore inferior a 0,015 mm
- Veios e engrenagens rectificadas, submersos em óleo com rolamentos de precisão
- Quadro eléctrico com componentes Siemens
- Primeiro abastecimento com óleo de alta densidade Mobil
- Travão de pé

D 330 x 1000

Ref. 340 1000

D 330 x 1000 DPA

Ref. 340 1000 DPA

Características	D 330 x 1000 /DPA
Ligação eléctrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	1,5 kW
Altura / Distância entre pontos	165 mm/ 1.000 mm
Velocidades	70 - 2.000 min ⁻¹
Nº Velocidades	8 velocidades
Cone árvore	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Curso carro superior/transv.	95 mm/ 170 mm
Rosca - métrica	0,4 - 7 mm/U 32 Pcs..
Rosca - Polegadas	56 - 4 Gg/1" 40 Pcs..
Dimensões Cx Lx A	1.930 x 755 x 1.300 (DPA 1.550) mm
Peso líquido	550 kg



Fig.: D330x1000 DPA

Equipamento standard

- Bucha 3 grampos Ø 160 mm
- Bucha 4 grampos Ø 200 mm universal
- Prato da bucha Ø 250 mm
- Redução CM5 /CM 3
- 2 pontos fixos MT3
- Luneta fixa e móvel
- Porta ferram. quádruplo