

OPTIturn® TH 4610 / TH 4615 / TH 4620

Tornos mecânicos sólidos, completamente equipados, funcionamento suave e vibração reduzida

NOVO

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Guias temperadas e rectificadas
- Bomba Refrigeração com tanque de refrigerante e de óleo separado; para esvaziamento e limpeza fácil e completa de acordo com a norma DIN
- Precisão de rotação do nariz da árvore inferior a 0,015 mm
- Buchas de alta precisão para velocidades superiores
- Rotação esq./dir. no carro longitudinal por acção no fuso
- Primeiro abastecimento com óleo de alta densidade Mobil
- Travão de pê
- Quadro eléctrico com componentes Siemens
- Visualizador Digital DPA 21, escalas de vidro e montagem
- Protecção contra salpicos no carro de grandes dimensões com iluminação



CONVENCIONAL

TH 4610

Ref.3462110

TH 4615

Ref. 3462120

TH 4620

Ref.3462130

Características	TH 4610	TH 4615	TH 4620
Ligação eléctrica		400 V / 3Ph ~ 50 Hz	
Motor		5,5 kW	
Altura entre pontos		230 mm	
Distância entre pontos	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Velocidades		25 - 2.000 min ⁻¹ / 12 estágios	
Cone árvore		Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6	
Furo árvore		Ø 58 mm	
Curso carro sup. transv.		128 mm / 285 mm	
Comprimento	2.200 mm	2.750 mm	3.250 mm
Dimensões L x A		1.245 x 1.568 mm	
Peso líquido	1.720 kg	1.977 kg	2.400 kg

Equipamento standard

- Bucha 3-grampos Ø 250 mm
- Redução CM 6 / CM 4
- 2 pontos fixos CM4
- DPA 21
- Escalas de vidro
- Porta ferram. aperto rápido SWH 5-B
- Porta ferram. quadrado tipo D 25 x120