

OPTI^{turn}® TH 5615 / TH 5620 / TH 5630

Tornos mecânicos robustos, notáveis pela elevada flexibilidade, precisão e economia.

NOVO

Argumentos convincentes: qualidade, eficiência e preço

- Guias temperadas e retificadas
- Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
- Bomba Refrigeração com tanque de refrigerante e de óleo separado; para esvaziamento e limpeza fácil e completa de acordo com a norma DIN
- Precisão de rotação do nariz da árvore inferior a 0.015 mm
- Buchas de alta precisão para velocidades superiores
- Primeiro abastecimento com óleo de alta densidade Mobil
- Travão de pê
- Proteção contra salpicos no carro de grandes dimensões com iluminação

TH 5615

Ref. 3462160

TH 5620

Ref. 3462170

TH 5630

Ref. 3462180



Fig.: TH 5620

Características	D 560 x 1500 DPA / D 560 x 2000 DPA / D 560 x 3000 DPA		
Ligação elétrica	400 V / 3Ph ~50 Hz		
Motor	7,5 kW		
Altura entre pontos	280 mm		
Distância entre pontos	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Velocidades	25 · 1.600 min ⁻¹ / 12 estágios		
Cone árvore	CM 7		
Cone árvore	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8		
Furo árvore	Ø 80 mm		
Bettbreite	350 mm		
Curso carro sup. transv.	130 mm / 316 mm		
Comprimento	2.840 mm	3.340 mm	4.340 mm
Dimensões L x A	1.150 x 1.460 mm		
Peso líquido	2.302 kg	2.720 kg	3.000 kg

Equipamento standard

- Bucha 3-grampos Ø 315 mm
- 2 Pontos fixos
- Red. CM 7 / CM 5
- Travão árvore
- Proteção salpicos
- Proteção da bucha
- Indicador de rosca
- Porta ferram. aperto
- rápido SWH 7-C
- Porta ferram. quadrado 32 x 150 tipo D