

# FR 222

Fraiseuse copieuse portable  
Portable Template Copy Router  
Fresadora Portátil de Copiado



## ACCESSOIRES STANDARD

- Foret de fraisage de Ø5
- 2x appui de profilé à gauche et à droite
- 2x étau horizontal manuel

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Foret de fraisage supplémentaire
- Gabarit spécial de copiage
- Plateforme de machine de modèle MS

## STANDARD ACCESSORIES

- Ø5 router bit
- 2x left and right profile stops
- 2x horizontal clamps

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Additional router bit
- Special copy template
- MS type of machine stand

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Martillo neumático
- 2 anclajes de perfiles, a izquierda y derecha
- 2 abrazaderas manuales horizontales

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Broca adicional de fresadora
- Plantilla especial de copiado
- Plataforma para máquina modelo MS

Utilisée pour les opérations telles que le fraisage et le perçage des trous d'emplacement de poignée, de barillets, de charnières et d'espagnolettes, l'ouverture des canaux d'évacuation d'eau sur les profilés en PVC jusqu'à 3 mm d'épaisseur et sur les profilés en aluminium jusqu'à 2 mm d'épaisseur pour portes et de fenêtres.

**It is used for the processing of slots for locks, drilling handles, hinges, espagnolette and barrel holes and opening water drain slot on PVC and aluminium profiles up to 3 mm and 2 mm of thickness respectively.**

Se utiliza para labores múltiples de fresado y perforación de agujeros como canales de drenaje de agua, fallebas, bisagras, ranuras y huecos para pomos o cerradura, etc. en perfiles de puertas y ventanas de PVC y aluminio de un grosor de hasta 3 mm y 2 mm, respectivamente.

Utilisée pour plusieurs opérations telles que le fraisage et le perçage des trous d'emplacement de poignée, de barillets, de charnières et d'espagnolettes, l'ouverture des canaux d'évacuation d'eau.	<b>Opening locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes etc. on PVC and aluminium profiles</b>	Se utiliza para labores múltiples de fresado y perforación de agujeros como canales de drenaje de agua, fallebas, bisagras, ranuras y huecos para pomos o cerradura, etc.
Corps en fonte d'aluminium	<b>Cast aluminium structure</b>	Chasis de aluminio fundido
Arbres de palier en acier inoxydable chromé	<b>Corrosion proof bearing shaft</b>	Husos de amortiguación inoxidable bañados en cromo
Gabarit métallique en tôle revêtue	<b>Electroplated copy template</b>	Plantilla de chapado metálico laminado
Le foret de fraisage de Ø5 est monté	<b>Equipped with Ø 5 router bit</b>	Equipada con un juego de cortado de Ø5

<b>Technical Features</b>					
<b>FR 222</b>	1200W 230V AC N PE 50-60 Hz,	27000 D/min. RPM	X: 270 mm Y: 120 mm Z: 80 mm	60x48x54 LxHxW cm	28 kg. 30 kg.