

KP 110

Sertisseuse pneumatique d'angle en aluminium
Pneumatic Aluminium Corner Crimping Machine
 Prensa Neumática para Unir Esquinas de Aluminio



ACCESSOIRES STANDARD

- Largeur des lames de pressage :
1 jeu de 3 mm, 1 jeu de 5 mm et 1 jeu de 7 mm
- 2x étai pneumatique vertical
- 2x bras de support de profilé
- 2x clé Allen (4 et 5 mm)
- 1 set of 3 mm, 1 set of 5 mm and 1 set of 7 mm crimping knives
- 2x pneumatic vertical clamps
- 2x profil support arms
- 2x allen key (4 and 5 mm)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Lames de pressage spécifiques au profilé

STANDARD ACCESSORIES

- Special crimping knives

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 set of cuchillas de prensado de 3 mm de amplitud, 1 set de 5 mm y 1 set de 7 mm
- 2 abrazaderas neumáticas verticales
- 2 brazos de apoyo de perfil
- 2 llaves allen (4 y 5 mm)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cuchillas de prensado especiales para perfiles

KP 110 est une machine conçue pour assemblage correcte des angles par pression des profils en aluminium. Elle fonctionne d'une manière pneumatique sans avoir besoin d'énergie électrique.

KP 110 machine is designed and constructed for the pneumatically crimping and correct assembly of aluminium profiles. The machine works according to the pneumatic crimping system.

KP 110 ha sido diseñada con el propósito de ensamblar las esquinas de los perfiles de aluminio prensándolas entre ellas de la forma correcta. Funciona de forma totalmente neumática sin necesidad de energía eléctrica.

Fonctionne selon le principe de pressage entièrement pneumatique.	It is designed through the pneumatically crimping system	Cuenta con un principio de prensación totalmente neumática
Corps de la machine fabriqué en fonte solide et de longue durée de vie	Cast iron construction of the body that is strong and lasting	Chasis de máquina hecho de material de hierro fundido, de gran resistencia y larga vida útil
Système de fixation magnétique d'outil qui peut être facilement réglé et monté selon la forme et la hauteur du profilé	Magnetic tool gripping system that is adjustable according to the shape and height of the profiles	Sistema de asimiento magnético del equipo, que puede ser ensamblado y que permite la configuración fácil de la altura y forma de los perfiles
Echelle de mesure millimétrique qui permet de lire les mesures de positionnement	Special millimeter of scale that allows reading of the positioning value of the knives	Escala de medición milimétrica con la cual se puede leer la medición de posicionamiento
Têtes de pressage qui se déplacent en synchronisation entre elles	Simultaneous stroke of crimping heads	Cabezales de prensado que se mueven de forma sincronizada entre ellos
Onglet de centrage qui sort du dessus de la table de travail	Double-acting stroke of bracing clamp appears from the table	Esquadra para centrar la pieza que sale de debajo de la mesa de trabajo
Bras de support de profilé à droite et à gauche de la machine	Support arms on the left and right of the machine	Brazos de apoyo para perfil a la derecha y a la izquierda de la maquina
La machine complète le cycle de travail grâce à la pédale	The machine is equipped with the foot pedals for the operation control during the machining cycle	Gracias al pedal de la máquina se finaliza el ciclo de trabajo
Le mouvement du piston de support de 90° de l'angle intérieur se fait avec le cylindre hydraulique	Hydraulically working 90° of bracing clamp for inner corner	El movimiento del pistón de apoyo 90° de la esquina interior se realiza con un cilindro de hidrocheck
Capot de sécurité de l'opérateur	Operator safety guard	Tapa de seguridad para proteger al operador
Course de travail des lames pendant l'opération : 10,5 mm	Operating stroke of knives : 10.5 mm	Carrera de cuchillos en el momento de la operación: 10.5 mm
Course de l'étai de centrage: 80 mm	Bracing clamp stroke: 80 mm	Carrera de abrazadera centradora: 80 mm
Course réglable des têtes de pressage : À partir de 30 mm jusqu'à 60 mm	Adjustable stroke of knives: from 30 mm to 60 mm	Carrera ajustable de los cabezales de prensamiento: desde 30 mm hasta 60 mm

Technical Features	h: 	25Lt./dak. Lt./min	7-10Bar	3500 kgx2		83x78x 131	320 kg. 350 kg.
KP 110	h: 120mm max	25Lt./dak. Lt./min	7-10Bar	3500 kgx2		83x78x 131	320 kg. 350 kg.

