

NSM 352-353

Centre d'usinage de battant

Sash Assembly Station

Estación de Ensamblaje de Bastidores



Utilisé pour assurer le montage d'une manière rapide, de qualité et conforme aux normes de tous les accessoires à ouverture unique et ouverture double utilisés sur les profilés de fenêtre et de battant aux séries et aux dimensions différentes, sans utiliser de métré, ciseau, moule et gabarit.

Ideal for serial, qualified and standard installation of all single and double opening accessories used on different series with various size of sash profiles without needing meter, pencil, fixture and template.

Se utiliza con el propósito de facilitar un ensamblaje de calidad, en serie y adecuado a los estándares, sin necesidad de utilizar cintas métricas, lápices, plantillas y moldes, de todos los accesorios que sean extensiones únicas o dobles que se utilizan sobre los perfiles de bastidores de ventanas de series distintas y dimensiones distintas.

Table d'assemblage de battant	Sash Assembling Table (Adjustable Template not requiring the Mold change)	Mesa de montaje de bastidores (con plantilla que puede ajustarse sin cambiar el molde)	✓	✓
(avec gabarit réglable sans changer de moule)	Automatic centring system of window's sash	Sistema de centrado automático del bastidor de la ventana	NSM 352	NSM 353
Système de centrage automatique des battants de fenêtre	Automatic measurement of espagnolettes and scissors	Sistema automático de toma de medidas de falleba y tijeras	✓	✓
Système de prise de mesure automatique d'espagnolette et de ferrure de fenêtre	Punch far espagnolette and scissor stay cutting	Prensado y corte de fallebas con tijeras	✓	✓
Coupe de ferrure d'espagnolette et poinçonnage	Semi automatic adjustable, Hinge Drilling and Manual Hinge Screwing Group	Atornillado totalmente automático, unidad de suministro de tornillos automática, sistema láser de alineación de tornillos	✓	✓
Vissage entièrement automatique, unité d'alimentation automatique en vis	Full Automatic Screwing, Automatic screw feeding unit, Laser pointer	Kit de perforación de bisagras ajustable semiautomáticamente y atornillado manual de bisagras	✓	✓
Groupe semi automatique réglable de forage de charnière et vissage manuel de charnière	Hardware shelf (Lighting and Function al Corner Element Hanger)	Estantería de accesorios (aparato de iluminación y asimiento funcional girado hacia esquinas)	✓	✓
Etagère d'accessoires (appareil d'éclairage suspendu et de retour d'angle fonctionnel)	Milling tool far espagnolette channel grooving	Fresadora abridora de canales en fallebas	x	✓
Fraiseuse pour ouverture de canal d'espagnolette	Triple handle hole drilling group (with reinforced profile)	Kit de perforación de agujeros triples para pomos (junto a chapa de apoyo)	x	✓

Technical Features					
		BAR	Hidr. Basic.		
NSM 352	3 kW 380V 50-60 Hz	6-8 Bar		L x H x W cm 210x326x120	850 kg 1050 kg