

SM 206

Visseuse entièrement automatique à double tête pour visser la tôle de support

Fully Automatic Double Head Reinforcement Steel Screwdriver

Atornilladora Totalmente Automática de Láminas de Apoyo de Doble Cabezal



PVC kapı ve pencere profillerine destek sacını hassas ve hızlı olarak vidalamak amacıyla kullanılır.

This machine is used to screw supporting sheet to PVC door and window profiles precisely and fast.

Se utiliza con el objetivo de atornillar rápidamente y con gran precisión láminas de apoyo en ventanas y puertas de PVC.

Unité d'alimentation automatique et pneumatique en vis	Pneumatic and automatic screw feeding	Unidad neumática de suministro automático de tornillos
Arrêt automatique après la fin du vissage	Automatically stops after the screwing operation is completed	Detención automática luego de finalizarse la labor de atornillado
Déterminer sur l'écran la distance entre les vis	Selection of screw distance in the desired intervals from the screen	Selección de distancia deseada entre tornillos, a través de la pantalla
Mesure automatique de la distance des vis avec capteur	Automatic screw distance measurement with sensor	Medición automática de distancia entre tornillos mediante el sensor
Fonction de vissage selon 4 largeurs différentes de profilé	Ability to screw in 4 different profile widths	Pueden utilizarse distintos tornillos en base a 4 anchuras distintas de perfil
Vissage de deux vis en même temps	Simultaneous dual screwing ability	Posibilidad de atornillar dos tornillos al mismo tiempo
Capteurs de sécurité contre l'utilisation erronée	Protective sensors to prevent misuse	Sensores de seguridad que previenen posibles malos usos
Capteur spécial pour le réglage de la hauteur de la vis	Height adjustment sensor for special screws	Sensor ajustable a alturas de tornillos especiales
Serrage automatique du profilé pendant le vissage	Automatic clamping of profile during screwing	Sujeción automática del perfil en el momento de atornillado
Distance d'appui de profilé avec support	Pneumatic range stop for supporting profile	Distancia de anclaje de perfiles de apoyo
Dévissement automatique	Automatic screw discharge	Vaciado automático de tornillos
Utilisation d'embout de vissage de longue durée de vie et remplacement facile	Long-lasting use and easy change of the bits	Posibilidad de cambio fácil y utilización de puntas de larga vida útil
Alimentation manuelle en vis à partir de l'écran	Manual screw feeding from the screen	Suministro de tornillos manual a través de la plantilla
Convoyeur de sortie qui décharge automatiquement le produit lorsque le vissage est terminé	Exit conveyor for automatic discharge of the product after process ends	Cinta transportadora que descarga el producto luego de que se haya terminado la labor
Vitesse moyenne de vissage : 1,7 sec / vis 1,7 sn./ adet	Average screwing speed 1.7 sec /pc.	Velocidad media de atornillado: 1.7 seg./ud.
Épaisseur maximale recommandée de la tôle de support : 2,0 mm	Recommended reinforcement sheet thickness max. 2.0 mm	Máximo recomendado de grosor de lámina de apoyo: 2 mm

Technical Features						
SM 206	1 kW 220V 1P AC 50-60 Hz.	6-8 BAR	110 lt./ min.	130 x 275 252 cm	415 kg.	475 kg.